

Řada 14.400

elektrické otvírače pro příčné panikové hrazdy

Použití

- Speciální řada otvíračů určená pro příčné panikové hrazdy.
- POZOR** – Při použití na profilové dvoukřídlé dveře může dojít ke zpříčení dveřních křídel při současném otevření vlivem tloušťky dveří.

Popis výrobku

- Speciální elektrické otvírače pro dveře na únikových cestách.
- Vnější montáž v kombinaci s panikovou hrazdou.
- Možnost monitorování střelky.
- Univerzální pro levé i pravé dveře otočením o 180°.
- Elektrický otvírač je dodáván včetně konzole pro vnější montáž.

Poznámka:

Označení samotné montážní konzole je -20105.

Dodávaná provedení

14.400 a 14.460

Pod napětím průchozí, bez napětí blokován (volitelně s monitorováním střelky 14.460)

Cívky: **E3** **F3**

Vybraná objednávací čísla

Výrobek	Objednávací číslo
14.400-20105 E31 12V DC eE	EL000060
14.460-20105 E31 12V DC eE	EL000372

34.400 a 34.460

Pod napětím blokován, bez napětí průchozí (reversní).
(Volitelně s monitorováním střelky 14.460)

Cívky: **E9** **F9**

Vybraná objednávací čísla

Výrobek	Objednávací číslo
34.400-20105 E91 12V DC	EL000374
34.460-20105 E91 12V DC	EL000376

Technická data

Pevnost proti vylomení:
3 000 N (290kg)

Rozsah pracovních teplot:
-15 °C až +40 °C

Materiál tělesa:
zinek – tlakový odlitek

Materiál západky:
plátovaná mosaz

