


CE	Alban Giacomo Spa					
	Via A. De Gasperi, 75 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI) - Italy					
08	DoP n. 003			1309 - CPR - 0087		
EN 1935:2002/AC:2003	2	7	3	1	1	10
Chiusura automatica / Self-closing ability						
Coppia d'attrito iniziale / Initial frictional torque						≤ 3 Nm
Carico statico / Static load						120 kg
Sovraccarico / Overload						180 kg
Resistenza al taglio / Shear strength						N/A
Idoneità all'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo / Suitability for use on fire/smoke doors						idoneo / suitable
Durabilità / Durability						
Durabilità / Durability						200000 cicli / cycles
Resistenza alla corrosione / Corrosion resistance						96 h
Controllo delle sostanze pericolose / Control of dangerous substances						
Presenza di sostanze dannose / Presence of dangerous substances						nessuna / none
Cerniera da utilizzare su porte tagliafuoco/tagliafumo e su porte di vie di fuga						
Hinge to be used on fire and smoke doors and/or escape doors						

Le Dichiarazioni di Prestazione e i certificati sono disponibili sul sito www.agb.it
Declarations of Performances and certificates are available at www.agb.it



MANUTENZIONE: la cerniera generalmente non necessita lubrificazione, in alcuni casi potrebbe essere necessaria.


MAINTENANCE: the hinge normally does not need lubrication, in some cases could need it.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO (E01165.14.01)

Avvitare a mano o con avvitatore automatico a basso numero di giri.


APPLICAZIONE A BATTENTE FOR REBATED DOORS

- A) POSIZIONE DI FORATURA
DRILLING POSITION
- B) POSIZIONE DI MONTAGGIO
MOUNTING POSITION




APPLICAZIONE A FILO FOR FLUSH DOORS

- C) POSIZIONE DI FORATURA
DRILLING POSITION
- D) POSIZIONE DI MONTAGGIO
MOUNTING POSITION



CE	Alban Giacomo Spa							
	Via A. De Gasperi, 75 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI) - Italy							
08	DoP n. 003					1309 - CPR - 0087		
EN 1935:2002/AC:2003	2	7	3	1	1	3	0	10
Chiusura automatica / Self-closing ability								
Coppia d'attrito iniziale / Initial frictional torque						≤ 3 Nm		
Carico statico / Static load						120 kg		
Sovraccarico / Overload						180 kg		
Resistenza al taglio / Shear strenght						N/A		
Idoneità all'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo / Suitability for use on fire/smoke doors						idoneo / suitable		
Durabilità / Durability								
Durabilità / Durability						200000 cicli / cycles		
Resistenza alla corrosione / Corrosion resistance						96 h		
Controllo delle sostanze pericolose / Control of dangerous substances								
Presenza di sostanze dannose / Presence of dangerous substances						nessuna / none		
Cerniera da utilizzare su porte tagliafuoco/tagliafumo e su porte di vie di fuga <i>Hinge to be used on fire and smoke doors and/or escape doors</i>								

Le Dichiarazioni di Prestazione e i certificati sono disponibili sul sito www.agb.it
Declarations of Performances and certificates are available at www.agb.it



E01150.16.XX

E01160.16.04 con gambi da 65 mm/with 65 mm pins

E01165.16.01 Acciaio inox/Stainless steel

XX = 02 Bronzato/Bronze plated

04 Zinco Tropical/Bichromated

15 Zinco Silver/Silver finish

MANUTENZIONE:

la cerniera generalmente non necessita lubrificazione, in alcuni casi potrebbe essere necessaria.

MAINTENANCE:

the hinge normally does not need lubrication, in some cases could need it.



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO (E01165.16.01)

Avvitare a mano o con avvitatore automatico a **basso numero di giri**.

APPLICAZIONE A BATTENTE FOR REBATED DOORS

A) POSIZIONE DI FORATURA
DRILLING POSITION

B) POSIZIONE DI MONTAGGIO
MOUNTING POSITION



APPLICAZIONE A FILO FOR FLUSH DOORS

C) POSIZIONE DI FORATURA
DRILLING POSITION

D) POSIZIONE DI MONTAGGIO
MOUNTING POSITION

