Hliníkové závěsy Wala se vyznačují vysokou odolností vůči korozi a povětrnostním vlivům. Maximální nosnost závěsů závisí na konkrétním typu – příslušné tabulky naleznete na adrese www.wala.pl.

Všechny závěsy Wala lze plynule a nezávisle seřizovat ve třech směrech: výškově, stranově (vůle vlevo/vpravo) a přítlakem těsnění. Jsou k dispozici v mnoha barevných provedeních.

Obecné zásady správného používání:

• Závěsy s možností seřízení ve 3 osách jsou určeny pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře.

• Pro správnou montáž závěsů musí mít dveře konstrukci, která je pro jejich použití vhodná.

• Správnou funkci závěsů lze zaručit pouze tehdy, jsou-li namontovány na dveře, které jsou řádně osazeny.

Pokyny pro používání:

• Závěsy nesmí být vystaveny mechanickému opracování (např. vrtání nebo frézování), protože by to mohlo negativně ovlivnit jejich funkci. Proto je nutné již namontované závěsy během jakýchkoli úprav dveří chránit (zakrýt).

• K utěsnění se nesmí používat prostředky s kyselým složením, neboť mohou způsobit korozi či poškození jiných součástí nebo samotných dveří.

• V případě poškození závěsů smí opravy provádět pouze výrobce dveří nebo autorizovaný servis.

• Na závěsech se v žádném případě nesmí provádět žádné zásahy ani úpravy (např. vrtání či provrtávání).

• Pokud dojde k neoprávněnému zásahu do dveří či rámu, k jejich poškození nebo nutnosti výměny, musí být závěsy nahrazeny novými. Opětovné použití již namontovaných závěsů je zakázáno.

• Některé typy závěsů nejsou určeny pro použití na protipožárních a kouřotěsných dveřích – podrobné informace naleznete na www.wala.pl.

• Pokud se v prostoru závěsů objeví cizí předměty nebo jiné materiály, je nutné je okamžitě odstranit, protože mohou omezit nebo zcela znemožnit správnou funkci závěsů.

Povrchová ochrana, čištění a údržba:

• Montážní pracovníci i uživatelé by měli být seznámeni se zásadami ochrany, čištění a údržby závěsů.

• Během jakýchkoli renovačních či stavebních prací musí být kování chráněno před znečištěním. • Během jakékoli úpravy povrchu dveří je nutné chránit závěsy před znečištěním a poškozením.

• Veškeré nečistoty a usazeniny je třeba okamžitě odstranit, neboť mohou negativně ovlivnit funkčnost závěsů.

• K čištění nepoužívejte agresivní práškové přípravky ani čisticí prostředky (obsahující chloridy, kyseliny, přípravky na odstraňování vodního kamene či rzi atd.), které by mohly poškodit antikorozní vrstvu kování a vystavit jej tak riziku koroze.

• Nepoužívejte abrazivní (brusné) prostředky ani agresivní čisticí materiály, protože mohou povrch poškrábat nebo trvale poškodit.

• Používejte pouze šetrné, pH-neutrální přípravky v naředěné formě, případně závěsy jednoduše otřete měkkým hadříkem.

• Při čištění dbejte na to, aby do mechanismu nevnikla voda, a po dokončení čištění všechny části důkladně osušte.

• Závěsy by se neměly mazat žádnými konzervačními látkami, jako jsou tuky nebo oleje.