

TECHNICKÝ LIST COSMO® CL-300.110
(dříve Cosmofen 5)
Čistič PVC, silně leptající

OBLAST POUŽITÍ

COSMO® CL-300.110 je lešticí a hladicí materiál, který se používá u PVC okenních konstrukcí a hodí se pro práci jenom u specializovaných společností. **COSMO® CL-300.110** silně rozpouští tvrdý PVC. **COSMO® CL-300.110** se používá např. v nábytkářství a ve specializovaných společnostech k uhlazování škrábanců, trhlinek a stop po otěru na neprůhledném tvrdém PVC, PS, ABS, PMMA (akryl).

TECHNICKÁ DATA

ZÁKLAD	směs monokarboxylické kyseliny a alifatického ketonu
MĚRNÁ HMOTNOST podle EN 542 při +20 °C	ca 0,84 g/cm ³
MIN.TEPLOTA PRO POUŽITÍ	+5°C/+30°C

PRACOVNÍ PŘEDPISY

Povrchy, které se mají opravit, se musí nejdříve vyčistit COSMO®CL-300.140 (nerozpustným), aby na nich nebyl prach a jiné povrchové nečistoty. Jsou-li škrábance hluboké, musí se obrousit excentrickým brusným nástrojem (zrnitost 400), pak se COSMO®CL-300.140 znovu odstraní prach z povrchu. Povrch se hladí COSMO®CL-300.110 jenom v jednom směru papírovou utěrkou, která nedělá skvrny, je vyrobena z čisté buničiny a nemá sklady. Jelikož je rozpuštěný PVC hygroskopický, musí se rozpouštědla používat jenom za suchých klimatických podmínek! Pro lehčí čisticí úkoly máme k dispozici COSMO®CL-300.120 (mírně rozpustný).

SKLADOVÁNÍ

Skladujte COSMO® CL-300.110 v pevně uzavřeném originálním zásobníku, v suchu a při teplotě mezi +15 °C a +25 °C, bez přímého ozařování sluncem. Výrobek může být během běžné přepravy vystaven teplotám od -30 °C do +35 °C. V neotevřených originálních obalech se může skladovat 24 měsíců.

<u>VELIKOST OBALŮ</u>	1.000 ml kovové lahve 10 l kovový kanystr
-----------------------	--