

HARDENER 7531-20 pro ANTISTAIN AQUA 5300-20 a ANTISTAIN AQUA 5300-22.

TECHNICKÉ ÚDAJETěkavá organická
sloučenina (TOS): Viz bezpečnostní list.

Barevný rozsah: Bezbarvý

PODROBNOSTI O APLIKACI

Směšovací poměr: Směšovací poměr mezi základní vrstvou a tvrdidločinnidlem je uveden na základnovém štítku.

Pokud je směšovací poměr uveden v hmotnostních dílech, je třeba použít vhodné vážicí zařízení.

Pokud je směšovací poměr uveden v objemových dílech, použijte litrovou měrku nebo měrnou tyčku.

K dosažení uspokojivého výsledku je důležité namíchat reakční činidlo správně.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Viz bezpečnostní list.**DODATEČNÉ INFORMACE**

Velikost balíku: 5 l

Uskladnění: Tento výrobek se musí skladovat při teplotách nad 5 °C. Doba použitelnosti v neotevřených nádobách: Sledujte údaje na štítku "Spotřebovat do...". Nádobu uchovávejte po použití hermeticky uzavřenou.

Výše zmíněná informace je normativní a podložená laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace je nezávazná a my nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbujuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou Teknos. Nejnovější verze Technických záznamových listů a Záznamových listů o materiálové bezpečnosti jsou k dispozici na našich stránkách www.teknos.com.