


217569 - Scherenstulp MM mit Sparlüftung Multi Power links 1300 FFB 1.051-1.300 mit 1 i.S. Silber

Technische Zeichnung



								
Silber	links	1300	1.051 - 1.300	262	1.197	150	20	217569 ^{1) 2)}

¹⁾nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden)

²⁾Ab FFB 1301 mm ist die Verwendung der Zweitschere vorgeschrieben

Schraubpositionstabelle


No		1	2	3	4	5	6	7	
217569	7	18,5	91,5	184	336	452	623	829	

Zapfensitztable

No		Z1	
217569	1	587	




Stanzbild




1. Stulp
2. Riegel

Klipsverbindung


Klipsverbindung einhängen



Klipsverbindung aushängen




Zahnkastenverbindung



Öffnungsweite


Kipp- und Sparlüftungsstellung

	X	Y
600	16	128
800	16	128
1050	13	128
1300	13	128



Anpressdruckregulierung



Anpressdruck am Scherenarm



• Einstellbereich $\pm 0,7$ mm mit TX 15



Anpressdruck an der Eckumlenkung senkrecht



- Profilabhängig kann eine Eckumlenkung senkrecht notwendig sein!

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

